

<i>Ijmuiden</i>		QHSE		<i>3.29 Procedure voorkomen stofverspreiding</i>			
Version number	5.0	Date	16-04-2020	Document manager	Beheerder QHSE DMS - HSE	Process	
MoC/ BvW		Expiry date	16-04-2023	Document owner	Manager Environment	Special Characteristic	

Inhoudsopgave:

- 0. Wijziging ten opzichte van vorige versie 2
- 1. Toepassingsgebied 2
- 2. Doel van dit document..... 2
- 3. Algemene regels stofverspreiding 2
- 4. Verkeer en werkzaamheden 2
- 5. Inrichten (nieuwe) terreinen..... 3
- 6. Grondwerkzaamheden 3
- 7. Melden van afwijkingen 3

Ijmuiden		QHSE		3.29 Procedure voorkomen stofverspreiding			
Version number	5.0	Date	16-04-2020	Document manager	Beheerder QHSE DMS - HSE	Process	
MoC/ BvW		Expiry date	16-04-2023	Document owner	Manager Environment	Special Characteristic	

0. Wijziging ten opzichte van vorige versie

Koptekst geüpdatet.

Hfdst 3. De algemene vergunde regels m.b.t. stofverspreiding zijn toegevoegd aan deze regeling

Hfdst 4. In deze procedure is een uitzondering opgenomen voor het rijden in de berm voor bijzondere werkzaamheden (bv werk aan het spoor)

Hfdst 5. Om stofverspreiding van terreinen te voorkomen zijn in deze procedure regels opgenomen voor het inrichten van nieuwe terreinen en voor bestaande terreinen waar problemen zijn met stofverspreiding.

Hfdst 6. Na grondwerkzaamheden wordt de grond met maaisel (indien voorradig) afgedekt in plaats van zwarte aarde

1. Toepassingsgebied

Deze regeling is van toepassing voor:

- Tata Steel op de site Ijmuiden.

2. Doel van dit document

Deze procedure bevat de algemene regels uit de vergunning m.b.t. stofverspreiding en de maatregelen om stofverspreiding als gevolg van verkeersbewegingen en grondwerkzaamheden te voorkomen.

Door effectief de stofemissie van de open bronnen te bestrijden en de wegen schoon te houden wordt stofverspreiding door verkeersbewegingen geminimaliseerd. Dit heeft direct gevolgen voor de luchtkwaliteit op het terrein en in de omgeving.

3. Algemene regels stofverspreiding

- Geen zichtbare stofverspreiding bij opslagplaatsen of van onverharde terreinen
- Geen zichtbaar stof uit schoorstenen, daken of ventilatieopeningen van gebouwen
- Bij overslag/handeling of transportbanden mag het stof maximaal 2 m zichtbaar zijn vanaf de bron
- Bij transportbewegingen mag het stof niet boven de middellijn van de wielas uitkomen

4. Verkeer en werkzaamheden

- Rijden op onverhard terrein of bermen is niet toegestaan tenzij de aard van de werkzaamheden (bv bij werk langs het spoor) of het vervoer van zwaar materieel dat vereist.
- Maak gebruik van tijdelijke verharding (bijv. rijplaten) bij werkzaamheden op onverhard terrein en bermen. Tenzij de aard van de werkzaamheden (bv bij werk langs het spoor) of het vervoer van zwaar materieel dit niet mogelijk maakt.
- Altijd gebruik maken van (M)ARI's = (Mobiele) Autobanden Reinigings Installaties bij het uitrijden van een onverhard opslagterrein
- De vrachtwagen beladen tot maximaal 90% van het volume van de bak
- Vrachtwagens met stuifgevoelig bulktransport dienen te rijden met gesloten kleppen, zowel beladen als onbeladen. Als die niet aanwezig zijn moet de lading afgedekt worden met zeil.
- Chassis en luifels schoonhouden.
- Alleen met gereinigd graafmaterieel de weg opgaan.
- Stof mag niet hoger worden opgeworpen dan de middellijn van de wielassen, pas de snelheid aan als dit wel het geval is.
- Alleen laden en lossen op schone laad- en losplaatsen.

I/muiden		QHSE		3.29 Procedure voorkomen stofverspreiding			
Version number	5.0	Date	16-04-2020	Document manager	Beheerder QHSE DMS - HSE	Process	
MoC/ BvW		Expiry date	16-04-2023	Document owner	Manager Environment	Special Characteristic	

5. Inrichten (nieuwe) terreinen

Om verwaaiing van stof als gevolg van verkeersbewegingen op terreinen te voorkomen zijn de volgende regels van toepassing bij het inrichten van nieuwe terreinen waarop werkzaamheden en/of opslag plaatsvindt.

- Nieuwe terreinen die ingericht worden voor permanent gebruik moeten voorzien worden van een harde verharding die geschikt is voor de toepassing (bijvoorbeeld asfalt, immobilisaatvloer, stelconplaten enz.). Een uitzondering hierop kan gelden voor de terreinen binnen het GSL gebied waar permanente stofbestrijding (Stobes) aanwezig is en in de situatie waarbij een harde ondergrond niet mogelijk is vanwege het stuk rijden door zware transportvoertuigen.
- Bij tijdelijke (bouw) terreinen is verharding met staalslak niet toegestaan en kan als verharding gekozen worden voor stelconplaten of rijplaten.
- Als er stofoverlast is door transportbewegingen op bestaande onverharde terreinen zijn de regels voor het inrichten van nieuwe terrein ook van toepassing tenzij verharding niet mogelijk is in verband met de aard van het materiaal dat opgeslagen wordt. In dit geval is regelmatige stofbestrijding noodzakelijk.

6. Grondwerkzaamheden

Om verwaaiing van stof als gevolg van graafwerkzaamheden te voorkomen, zijn de volgende regels van kracht:

- Afgegraven grond moet deugdelijk met zeil worden afgedekt of behandeld met korstvormend materiaal (bv cellulose).
- Bermen en maaiveld na afloop van de werkzaamheden in oorspronkelijke staat herstellen; dit kan in de meeste gevallen met maaisel (eventueel opgebracht met cellulose). Als dit niet in voorraad is mag bij uitzondering zwarte aarde gebruikt worden.

7. Melden van afwijkingen

- Meld afwijkingen en incidenten altijd aan toestel 96000.
- Vervuiling van de weg kan gemeld worden bij de DBB, toestel 91458.